Technical Sheet

EC
Úhelník EC

Vhodný pro uchycení např. police, zesílení spoje u nábytku nebo jiných lehčích materiálů.



Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování cca. 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Kostengünstige und Lösung für Lagesicherung oder Verstärkung für die DIY-Projekte.


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- Pro domácí použití a zahradu.




Corner reinforcement.



Équerres de chaise EC140/3








Équerres de chaise EC30



Équerres de chaise EC



Équerres de chaise EC140/3



Corner reinforcement.




Technical Sheet

EC
Úhelník EC

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Reference	konektor rozměry												
	rozměry výrobku[mm]				nosník				příruba B				ostatní
					kulatý				kulatý				
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	Ø4	Ø[mm]	Ø5.8	Ø	Ø4	Ø[mm]	Ø5.8	Ø	hmotnost[kg]
EC30/2	30	30	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.013
EC40/2	40	40	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.017
EC80/2.5	80	80	18	2.5	-	2	-	-	-	2	-	-	0.045

1. Countersunk holes


Installation

Befestigung

- Připojení ke dřevu se provádí vruty, např CSA.

Instalace

1. Approcher l’élément à fixer du support,
2. Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.



Corner reinforcement.

Copyright by Simpson Strong-Tie®