
Technical Sheet

AC35350S
Úhelník nerez

Pro rovnoměrné zatížení se doporučuje použití dvou úhelníků pro každý spoj. Spojení dřevo/dřevo nebo dřevo/konstrukční spoj





Features

Materiál

Kvalita oceli:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
- Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Kompaktní úhelník
- Různé spoje hřebíky, šrouby atd.

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, dřevěné materiály, beton

Anwendungsbereich


- Holz-Holz Anschlüsse bei kleinen Holzquerschnitten z.B. Pfetten auf Hauptträger, Fenster- oder Fensterbankmontage.
- Holzverbinder aus dem Edelstahl mit der o.a. Werkstoffnummer sind für den Einsatz im Freien einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe geeignet.
- Die statischen Werte der Standardartikel haben auch für die rostfreien Verbinder Gültigkeit

Technical Sheet

AC35350S
Úhelník nerez

SIMPSON Strong-Tie

Technical Data




Product Dimensions

Reference	konektor rozměry									
	ostatní		rozměry výrobku[mm]				nosník		příruba B	
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý		kulatý	
							∅[mm]	Ø8.5[mm]	Ø[mm]	Ø8[mm]
AC35350S	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Installation

Befestigung

- Pro spoje dřevo/dřevo malých průřezů, okna, okenní parapety



Copyright by Simpson Strong-Tie®