
Technical Sheet

ANPS
Úhelník z děrovaného plechu (2,0 mm)

Tloušťka těchto plechů je 2 mm. Tyto úhelníky jsou vhodné k různým druhům spojení přechodu mezi dřevem. Např. pražce, připojení stojky atd.







Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

- **Optimální použití v mnoha oblastech. Počet otvorů umožnuje různé kombinace připojení, zatížení dle ETA**

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich


- Die ANPS Winkelverbinder aus Lochblechen eignen sich für Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/Stützenanschlüsse.

Technical Sheet

ANPS
Úhelník z děrovaného plechu (2,0 mm)

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty


Reference	konektor rozměry							
	ostatní		rozměry výrobku[mm]				nosník[mm]	příruba B[mm]
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý Ø5[mm]	kulatý Ø5[mm]
ANPS204425	200.0	0.031	42	42	25	2	2	2
ANPS204440	200.0	0.054	42	42	40	2	3	3
ANPS204625	200.0	0.037	62	42	25	2	3	2
ANPS204460	200.0	0.07	42	42	60	2	5	5
ANPS206625	200.0	0.044	62	62	25	2	3	3
ANPS206640	100.0	0.071	62	62	40	2	5	5
ANPS206650	150.0	0.09	62	62	50	2	6	6
ANPS206660	100.0	0.11	62	62	60	2	8	8
ANPS206680	100.0	0.14	62	62	80	2	11	11
ANPS208860	100.0	0.14	82	82	60	2	10	10
ANPS208880	50.0	0.19	82	82	80	2	14	14

ANPS
Úhelník z děrovaného plechu (2,0 mm)

Installation

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt z.B. mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.



Copyright by Simpson Strong-Tie®