Technical Sheet

US40
US podložka

Podložky v různých velikostech jsou navrženy tak, aby se hodily pro produkty Simpson Strong-Tie®.

Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování cca. 55 µm dle norem DIN EN 1461

Výhody

- Schopnost velkého zatížení

Applications

Použitelné materiály

Dřevo, výrobky ze dřeva, ocel

Oblast použití

- Rozložení zatížení do povrchového napětí tyče nebo úhelníku








Fig. 1: Installation with one plate in the bottom, 45 mm





HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg





Unterlegscheibe US




Fig. 1: Installation with one plate in the bottom, 45 mm




Fig. 2: Installation with 2 plates in the bottom, 45 mm




Fig. 3: Installation of inner wall




Ancrage HTT5

Technical Sheet

US40
US podložka

Technical Data





Rozměry

Reference	ostatní rozměry údaje				
	rozměry výrobku[mm]				hmotnost[kg]
	A	B	tloušťka[mm]	otvory	
US40/50/10G-B	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	50	50	8	17.5	0.16

Installation

Installation Instructions

- **Jeden okraj podložky by mělo být umístěn nejblíže k ohybové čáře (např, spojovací tyče)**




Fig. 1: Installation with one plate in the bottom, 45 mm




Fig. 2: Installation with 2 plates in the bottom, 45 mm




Fig. 3: Installation of inner wall



HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg

Copyright by Simpson Strong-Tie®