Technical Sheet

TTSFS

Vruty se zápustnou hlavou - nerezová ocel

Vrut TTSFS má ozubený závit pro snížení šroubovacího momentu a používá se ve venkovní oblasti.
Vrtací hrot zabraňuje štípání povrchu.
Varianty 70mm nebo delší mají dodatečný řezný závit pro lepší snížení odporu při šroubování.







Features

Materiál

Nerezová ocel

Vlastnosti

- Pohon Torx
- Zápustná hlava s vroubky
- Vrtací hrot typ 17 pro dřevo
- Ozubený závit

Applications

Oblast použití

- Dřevo na dřevo

TTSFS
Vruty se zápustnou hlavou - nerezová ocel

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	Fasteners rozměry[mm]								
	Item Code	ostatní		rozměry výrobku[mm]					
		množství v krabici	hmotnost[kg]	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	závit délka[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
TTSFS5.0X60	74446	100.0	0.005	5	60	9.5	32	28	T-25
TTSFS5.0X70	74447	100.0	0.006	5	70	9.5	35	35	T-25
TTSFS5.0X80	74448	100.0	0.006	5	80	9.5	40	40	T-25
TTSFS5.0X90	74449	100.0	0.007	5	90	9.5	45	45	T-25
TTSFS5.0X100	74444	100.0	0.008	5	100	9.5	55	45	T-25
TTSFS5.0X120	74445	100.0	0.01	5	120	9.5	60	60	T-25
TTSFS6.0X70	74473	100.0	0.008	6	70	11.6	35	35	T-30
TTSFS6.0X80	74474	100.0	0.01	6	80	11.6	40	40	T-30
TTSFS6.0X90	74475	100.0	0.011	6	90	11.6	45	45	T-30
TTSFS6.0X100	74450	100.0	0.012	6	100	11.6	55	45	T-30
TTSFS6.0X120	74471	100.0	0.014	6	120	11.6	60	60	T-30
TTSFS6.0X140	74472	100.0	0.016	6	140	11.6	65	75	T-30

Vlastnosti výrobku

Reference	šroub parametry			
	charakteristické parametry			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hlava pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile únosnost - $f_{tens,k}$[kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

Copyright by Simpson Strong-Tie®