

Technical Sheet

WSC

WSC - Zápustný šroub do dřeva

WSC šrouby s jednotlivými závity jsou navrženy tak, aby usnadnily montáž dřeva na-dřevo-montáž podlah a jiných dřevěných aplikací (OSB podlahy, OSB dřevotřísky). Tyto šrouby díky zápustné hlavě se zoubkovaným okrajem zajišťují, že dřevo není poškozeno.





Features

Material

- Povrch žlutý pozinkovaný.

Vorteile

- Šrouby se zápustnou hlavou se zoubkovaným ostřím usnadňují průnik hlavy do spodní stavby.
- Úzká špička umožňuje snadné proniknutí bez předvrtání.
- Částečný závit pro dřevo k dřevěným spojovacích prvků.
- Označení CE v souladu s EN14592

Applications

Anwendbare Materialien

- Masivní dřevo, dřevěné kompozity, laminované.
- Dřevěné konstrukce.


Anwendungsbereich

- Dřevěné podlahy na dřevěných konstrukcí.

Technical Sheet

WSC
WSC - Zápustný šroub do dřeva

Technical Data



Product Dimensions UK

Reference	Fasteners rozměry							
	rozměry výrobku[mm]			QD informace			ostatní	
	hlava průměr[mm]	závit průměr[mm]	Total délka[mm]	množství per Strip	Recommended RPM[U/Min.]	Compatibles-DE	množství v krabici	hmotnost[kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRORFE	2500.0	0.003
WSC38E	8.5	4.3	38	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRORFE	2000.0	0.003

Performance Values


Reference	Fasteners rozměry	šroub Loads					
	montáž	Connection to dřevo					
	Connection detail	Pull out		hlava pull through		smyk	
		Fax,Rk[kN]	min. t[mm]	Fhead,k[kN]	min. t of construction prvek (under hlava) [mm]	Flat,k[kN]	min. t of construction prvek[mm]
WSC32E	Holz an Holz	1.15	22	0.7	25	0.35	16 mm Holz an ≥ 16 mm Holz
WSC38E	Holz an Holz	1.35	26	0.7	25	0.45	19 mm Holz an ≥ 19 mm Holz

All wood C24 grade
All steel in strength class S275

Propriétés mécaniques (EN14592)

Reference	šroub parametry				
	charakteristické parametry				
	Characteristic moment of elasticity - My,k[Nm]	Characteristic pullout parameter[N/mm²]	Characteristic hlava traversal parameter[N/mm²]	Characteristic pulling únosnost[kN]	Characteristic resistance to torsion - $R_{tor,k}$[Nm]
WSC32E	3.6	11.5	8.1	7	5.1
WSC38E	3.6	11.5	8.1	7	5.1

Možnosti



Senkkopf mit Fräsrippen



Boxgewinde



Scharfe Spitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®