Technical Sheet

WSV


WSNTL - šrouby pro montáž dřevěných podlah

WSNTL šrouby s jednotlivými závity jsou navrženy tak, aby usnadnily montáž dřeva na-dřevo-montáž podlah a jiných dřevěných aplikací (OSB podlahy, OSB dřevotřísky). Tyto šrouby díky zápustné hlavě se zoubkovaným okrajem zajišťují, že dřevo není poškozeno.













Features

Material

- Povrch žlutý pozinkovaný.

Vorteile

- Se zápustnou hlavou se zoubkovaným ostřím usnadňuje průnik do vnitřní konstrukce.
- Úzká špička umožňuje snadné proniknutí bez předvrtání.
- Částečný závit pro dřevo k dřevěným spojovacích prvků.
- Označení CE v souladu s EN14592: hodnoty zatížení na dřevo (trhání a stříhání).
- Dvojitý závit umožňuje rychlejší o 30% vrtání = úspora času.

Applications

Anwendungsbereich

- Dřevěné podlahy na dřevěných konstrukcí.

Technical Sheet

WSV

WSNTL - šrouby pro montáž dřevěných podlah

Technical Data

Dimensions

Reference	Fasteners rozměry										
	ostatní				rozměry výrobku[mm]				QD informace		
	Tun / DB nr.	NOB nr.	množství v krabici	hmotnost[kg]	Total délka[mm]	závit průměr[mm]	hlava průměr[mm]	lg[mm]	množství per Strip	Recommended RPM[U/Min.]	Quik Drive Attachment
WSV44E	2135433	57302193	2000.0	0.004	44	4.6	8.5	31	30.0	2500-4500	QDPRO64E / QDPRO76SKE
WSV51E	2135437	57302204	2000.0	0.004	51	4.6	8.5	37	30.0	2500-4500	QDPRO64E / QDPRO76SKE
WSV64E	2135439	57302212	1500.0	0.005	64	4.6	8.5	50	30.0	2500	QDPRO64E / QDPRO76SKE
WSV76E	2135440	-	1000.0	-	76	4.6	8.5	55	30.0	2500	QDPRO76SKE / QD76KE

Structural parameters - EN14592

Reference	šroub parametry				
	charakteristické parametry				
	Characteristic moment of elasticity - $My,_k$[Nm]	Characteristic pullout parameter[N/mm²]	Characteristic hlava traversal parameter[N/mm²]	Characteristic pulling únosnost[kN]	Characteristic resistance to torsion - $R_{tor,k}$[Nm]
WSV44E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9
WSV51E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9
WSV64E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9
WSV76E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9


WSV

WSNTL - šrouby pro montáž dřevěných podlah

Installation




Montage von Holzdielen auf Holz sowie auf Holzkonstruktionen



Montage von Holzdielen auf Holz sowie auf Holzkonstruktionen

Možnosti



Senkkopf mit Fräsrippen



Boxgewinde



Scharfe Spitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®