Technical Sheet

BANH

Zavětrovací děrovaná páska BAN

Tyto pásky se používají k ukotvení dřeva v rozsahu nízkého zatížení a jako konstrukční spojení.



Features


Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

- Pásky jsou k dispozici také v provedení z nerezové oceli.

Výhody

- BAN pásky jsou k dispozici v tloušťce 1,0 mm a 1,5 mm v různých délkách.
- K dispozici i nerez provedení



Applications

Použitelné materiály

Dřevo, dřevěné materiály

Oblast použití

- **Typické oblasti použití jsou světelné podhledy a posuvná vrata.**

Technical Sheet

BANH
Zavětrovací děrovaná páska BAN

Technical Data



Rozměry

Reference	konektor rozměry		
	ostatní		otvory[mm]
	množství v krabici	hmotnost[kg]	Ø 2
BAN102003	10.0	0.42	Ø6,5
BAN102010	10.0	1.5	Ø6,5
BAN102025	5.0	3.8	Ø6,5
BAN152010	10.0	2.3	Ø6,5
BAN152025	4.0	5.1	Ø6,5
BANM202510	4.0	3.5	Ø8

Product capacities

Reference	Straps únosnost			
	Characteristic capacities - dřevo C24[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	ocel	mit CNA4,0x40	mit CNA4,0x50	mit CNA4,0x60
BAN102003	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN102010	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN102025	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN152010	6	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN152025	6	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BANM202510	-	-	-	-

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.
n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

Installation

Ostatní

- Spojení děrovaných pásů dřeva probíhá hřebíky CNA3,1x40 nebo šrouby CSA4,0x30.

Copyright by Simpson Strong-Tie®