

Technical Sheet

BAN
Zavětrovací páska BAN


BAN zavětrovací pásky se používají ve střešních konstrukcích jako tažné tyče.











Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

- In der Edelstahlausführung (1.4401) ist das Windrispenband BAN204025S als Standardprodukt erhältlich, andere Größen auf Anfrage.

Výhody

- Při vyšších zatížení může být namontováno více pásek vedle sebe
- V těchto případech, se doporučuje BNSP upínací zařízení, aby bylo umožněno rovnoměrné napnutí řemenů

Applications

Použitelné materiály

Dřevo, dřevěné materiály


Oblast použití


- Široce používané u stavebních konstrukcí, ale slouží především k posílení střešních konstrukcí.

Technical Sheet

BAN
Zavětrovací páska BAN

Technical Data





Rozměry


Reference	konektor rozměry					
	ostatní		rozměry výrobku[mm]			otvory[mm]
	množství v krabici	hmotnost[kg]	Šířka[mm]	Délka[mm]	Tloušťka[mm]	Ø[mm]
BAN202510	4.0	4	25	10	2	5
BAN202525	1.0	9.5	25	25	2	5
BAN154025 * **	1.0	-	40	25	1.5	5
BAN204025 *	1.0	-	40	25	2	5
BAN154050 * **	1.0	-	40	50	1.5	5
BAN204050 *	1.0	-	40	50	2	5
BAN304050	1.0	46.2	40	50	3	5
BAN156050 **	1.0	-	60	50	1.5	5
BAN206050	1.0	46.2	60	50	2	5
BAN158025 **	1.0	-	80	25	1.5	5
BAN208025	1.0	29.7	80	25	2	5
BAN094050 * ***	1.0	-	40	50	0.9	5


*) mit Metermarkierung
**) Material: S350GD

Installation

Ostatní

- Připojení na dřevo se provádí CNA4,0x**ℓ** hřebíky nebo šrouby CSA5,0x**ℓ**.
- Připojení k Simpson Strong-Tie® zavětrovacímu systému se provádí pomocí CLIPS20 nebo CLIPS23.





Copyright by Simpson Strong-Tie®