

Technical Sheet

BAN-S
Zavětrovací páska BAN nerez

BAN zavětrovací pásky se používají ve střešních konstrukcích jako tažné tyče.







Features

Material

Kvalita oceli:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
- Třída odolnosti proti korozi III

Výhody

- Při vyšších zatížení může být namontováno více pásek vedle sebe
- V těchto případech, se doporučuje BNSP upínací zařízení, aby bylo umožněno rovnoměrné napnutí řemenů

Applications

Assembly

Dřevo, dřevěné materiály


Oblast použití


- **Široce používané u stavebních konstrukcí, ale slouží především k posílení střešních konstrukcí.**

Technical Sheet

BAN-S
Zavětrovací páska BAN nerez

Technical Data





Rozměry

Reference	konektor rozměry					
	ostatní		rozměry výrobku[mm]			otvory[mm]
	množství v krabici	hmotnost[kg]	Šířka[mm]	Délka[mm]	Tloušťka[mm]	Ø[mm]
BAN204025S	1.0	15	40	25	2	5

Charakt. hodnoty nosnosti

Reference	Straps únosnost			
	Characteristic capacities - dřevo C24[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	ocel	mit CNA4,0x40	mit CNA4,0x50	mit CNA4,0x60
BAN204025S	17.8	1.83 x n	2.22 x n	2.36 x n

n: Nagelanzahl am Verankerungspunkt

Installation

Fixing

- Připojení na dřevo se provádí CNA4,0x**ℓ** hřebíky nebo šrouby CSA5,0x**ℓ**.
- Připojení k Simpson Strong-Tie® zavětrovacímu systému se provádí pomocí CLIPS20 nebo CLIPS23.

Copyright by Simpson Strong-Tie®