

ETA-04/0013
DoP-e04/0013

Některé typy

CNA

 kotevní hřebíky

NOVINKA

Hlava
s délkovým
údajem

Již dlouho vyrábíme hřebíky s hlavami. Nyní s hlavičkami!

Chcete získat spolehlivou informaci ohledně délky již zatlučeného kotevního hřebíku? U Simpson Strong-Tie® žádný problém - jeden pohled na hlavu Vám to prozradí.

Jsmo prvním výrobcem kotevních hřebíků s délkovým údajem na hlavě hřebíku.


Kotevní hřebíky Simpson Strong-Tie® CNA byly vyvinuty speciálně pro upevnění dřevěných spojovacích prvků. Kónické nasazení dřívku pod hlavou hřebíku zajišťuje dokonalé přenášení síly u hřebíkového spojení ocelového plechu s dřevem. Hodnoty nosnosti se řídí podle ETA-04-0013 a podstatnou měrou jsou závislé na délce hřebíků.

Simpson Strong-Tie® začala označovat všechny kotevní hřebíky CNA o Ø 4 mm vedle firemního loga na hlavě příslušným délkovým údajem. U některých velikostí hřebíků již tato změna proběhla, u ostatních proběhne po vyprodání starých zásob.

Tato novinka Vám umožní získat patřičnou informaci, kterou potřebujete pro provedení spolehlivé a nezávislé kontroly příslušného spoje. Kromě statických výhod Vám kotevní hřebíky CNA od společnosti Simpson Strong-Tie® usnadňují život i při jejich odběru.

Hřebíky CNA a jejich označení

Č. výr.	Rozměry [mm]		Označení
	Ø	D	
CNA4,0x35	4,0	35	35
CNA4,0x40		40	40
CNA4,0x40S ¹⁾			
CNA4,0x40G ²⁾		50	50
CNA4,0x50			
CNA4,0x50S ¹⁾		60	60
CNA4,0x60			
CNA4,0x60S ¹⁾		75	75
CNA4,0x75			
CNA4,0x100		100	10

¹⁾ Materiál z nerezové oceli 1.4401²⁾ Kusové zinkování cca 45µm

Přednosti:

- Délkový údaj jedním pohledem
- Délka prokazatelná i ve stavu zatlučení
- Kónické nasazení zaručuje přesné přenášení síly

Materiál:

- Druh oceli: Uhlíková ocel C9D nebo C10D nebo antikorozi ocel (číslo materiálu 1.4401 nebo stejně hodn.)
- Ochrana proti korozi: Galvanicky zinkovaná s tloušťkou zinkové vrstvy 12µm v m, resp. žárově zinkovaná s tloušťkou zinkové vrstvy 45µm v m.