



Déclaration de Performance

SIMPSON**Strong-Tie**

DoP-e06/0270

(Publication 6.0)

1. *Type de produit:* Etriers pour poutres
2. *Identification:* AG703, AG713, BSD, BSDI, BSN, BSN2P, BSNN, BSI, BSIN, BSIL, BSS, ETC, ETC G/D, GBE, GBI, GLE, GLE-AL, GLI, GLI-AL, GSE, GSE-AL, GSEXL, GSI, GSI-AL, HGUQ, HGUS, JHA270, JHA450, JHR/L, LUP, MF, MH, SAE, SAE250/38/1.5, SAE590, SAE620, SAE690, SAEL, SAEX, SAI, SAI590, SAI620, SAIL, SAIX, SAMI/4X, SBE, SBE45/168/TF, SBG/SLE, SDED/G, SHT, SJH, TFU, THA, THAI.
3. *Usage prévu:* Se référer à l'ETE-06/0270 Section 1
4. *Fabricant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Pour les adresses des branches se référer à www.strongtie.eu
5. *Mandataire autorisé:* N/A
6. *Système d'évaluation:* 2+
- 7, 8. *Spécifications techniques et organismes notifiés:*

	Nom	No.	Système d'évaluation	Document	DEE (ETAG) No. / Norme EN
Evaluation technique	ETA Danmark	-	2+	ETE-06/0270	ETAG015:2012
Contrôle de la production en usine	British Board of Agrément	0836	2+	0836-CPR-06/F007	-

9. Performance déclarée:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Clause de l'ETA; Norme EN
Résistance mécanique et stabilité	ETE-06/0270	ETE Section 3.1, Annexes C & D
Réaction au feu	A1	ETE Section 3.2; EN 13501-1
Résistance au feu	ETE-06/0270	ETE Annexe D
Hygiène, santé et environnement	Pas de substance dangereuse	ETE Section 3.3
Sécurité d'utilisation et accessibilité	NPD	-
Protection contre le bruit	NPD	-
Economie d'énergie et isolation thermique	NPD	-
Utilisation durable des ressources naturelles	NPD	-
Durabilité	Acier galvanisé: Z275 Acier inoxydable: 1.4401, 1.4404, 1.4521, 1.4301, 1.4509 ZM310	ETE Sections 1, 2.0, 3.11 & Annexe A; Classes de Service 1 & 2 selon EN 1995-1-1; EN 10346 Classes de Service 1, 2 & 3 selon EN 1995-1-1 EN 10088-2 EN 10346
Aptitude au service	NPD	-
Identification	Se référer au Point 2. & ETE	ETA Section 1 & Annexe D

(NPD – Pas de performance déterminée)

10. La performance des produits identifiés aux points 1. et 2. est conforme à la performance déclarée indiquée au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par:

Michael Andersen
Directeur Européen

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 07/01/2020)