



Déclaration de Performance



DoP-h10/0001
(Publication 2,0)

1. *Type de produit:* Plaques perforées - Feuillards
2. *Identification:* BAN, FB, FP, SUD, SUT, LSTA et PWT
3. *Usage prévu:* Pour éléments bois structurels
4. *Fabricant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Pour les adresses des branches se référer à www.strongtie.eu
5. *Mandataire autorisé:* N/A
6. *Système d'évaluation:* 2+
- 7, 8. *Spécifications techniques et organismes notifiés:*

	Nom	No.	Système d'évaluation	Référence de document	DEE (ETAG) No. / Norme EN
Evaluation technique	Simpson Strong-Tie	-	2+	ITTR-h10/0001	EN14545:2008
Contrôle de la production en usine	British Board of Agrément	0836	2+	0836-CPD-09/F018	-

9. Performance déclarée:

Caractéristiques Essentielles	Performance							Specification Technique
GAMME								
Modèle	BAN	FB	FP	SUT	SUD	LSTA	PWT	
RESISTANCE MECANIQUE & RIGIDITE								
Limite d'élasticité caractéristique (N/mm ²)								EN 14545 Clause 6.3.3; EN 10002-1
Acier: S250GD	250	250	250	250	250	250	250	
Acier: S350GD	350	-	-	-	-	-	-	
Acier inoxydable	240	-	240	-	-	-	-	
Allongement après rupture (%)								EN 14545 Clause 6.3.3; EN 10002-1
Acier: S250GD	19	19	19	19	19	19	19	
Acier: S350GD	16	-	-	-	-	-	-	
Acier inoxydable	40	-	40	-	-	-	-	
DURABILITE								
Matière	Acier galvanisé: S250GD ou S350GD Acier inoxydable: 1.4404							EN 10346 EN 10088-2
Protection contre la corrosion	Acier galvanisé: Z275 ou Z600							EN 10346

10. La performance des produits identifiés aux points 1. et 2. est conforme à la performance déclarée indiquée au point 9.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par:

Laurent Verluysen
Directeur Européen

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 26/04/2013)