



Dichiarazione di Prestazione



DoP-h10/0005
(Edizione 3.0)

1. *Prodotto-tipo:* 2D Piastre forate - piastre per chiodatura
2. *Identificazione:* CP, FLV, NP, NPB & PL
3. *Uso previsto:* Per materiali strutturali a base di legno
4. *Fabbricante:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Gli indirizzi delle filiali locali sono reperibili su www.strongtie.eu
5. *Mandatario:* N/A
6. *Sistema di valutazione:* 2+
- 7, 8. *Specifiche tecniche & organismi notificati:*

	Nome	n°.	Sistema di valutazione	Documento di riferimento	EAD (ETAG) n° / Norma EN
Valutazioni tecniche	Simpson Strong-Tie	-	2+	ITTR-10/0005	EN14545:2008
Controllo di produzione in fabbrica	British Board of Agrément	0836	2+	0836-CPD-09/F018	-

9. la Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione					Specifica tecnica
AMBITO						
Denominazione	CP	FLV	NP	NPB	PL	
RESISTENZA MECCANICA E RIGIDEZZA						
Resistenza allo snervamento caratteristica (N/mm ²)						EN 14545 punto 6.3.3; EN 10002-1
Acciaio S250GD	250	250	250	250	250	
Acciaio Inox 1.4401/1.4404	240	240	240	240	240	
Acciaio Inox 1.4301	230	230	230	230	230	
Allungamento alla trazione (%)						EN 14545 punto 6.3.3; EN 10002-1
Acciaio S250GD	19	19	19	19	19	
Acciaio Inox 1.4401/1.4404	45	45	45	45	45	
Acciaio Inox 1.4301	40	40	40	40	40	
DURABILITÀ						
Materiale	Acciaio, zincato: S250GD					EN 10346
	Acciaio Inox 1.4401, 1.4404, 1.4301					EN 10088-2
Protezione dalla corrosione	zincato galvanicamente: Z275					EN 10346

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Laurent Versluysen
Direttore Amministrativo Europeo

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 24/08/2016)